DreamStar™ Intro *Evolve*
avec réservoir

DreamStar™ Intro

DreamStar™ Intro
DreamStar™ Intro *Evolve*

Dispositivo CPAP

DreamStar™Intro está diseñada para mejorar la efectividad de la terapia del paciente, proporcionando comodidad, eficiencia y un uso sencillo. Esto la hace fácilmente adaptable a las necesidades del usuario.

DISEÑO COMPACTO

El dispositivo DreamStar™Evolve como CPAP , tiene además un humidificador totalmente integrado, que proporciona una mayor comodidad al respirar, mientras que sigue siendo uno de los dispositivos más compactos del mercado. El humidificador está situado en la parte trasera del dispositivo con su cámara de agua. La cámara y el filtro de entrada de aire son fácilmente extraíbles para su limpieza.

El alimentador y el calentador totalmente integrados, hacen del DreamStar™ Evolve uno de los dispositivos más ligeros del mercado. Esto, asegura una máxima comodidad al utilizar el dispositivo, ya sea mientras está de viaje o cuando está en casa .

CONFIGURACIONES

Los dispositivos DreamStar™ Info Y Auto tienen una configuración sin humidificador y los DreamStar™ Info y Auto Evolve con humidificador- calentador integrado. Por su configuración, el dispositivo Evolve puede utilizarse con una cámara de agua para el proceso de humidificación o bien sin humidificador, reemplazando la cámara de agua por una tapa.

Tecnología avanzada DreamStar™ Water y Humid Control

El novedoso diseño de la cámara de agua "DreamStar™ Water Control" y el sistema de humidificación automática "Humid Control" proporciona un Nuevo concepto de la gestión del agua. Esto previene el riesgo de retorno del agua al dispositivo y minimiza la condensación en el circuito de paciente para mantener un nivel estable de humidificación durante la noche, para una terapia que combina la comodidad y eficiencia óptima.

FACILIDADES DE USO

Las características del diseño del DreamStar™ Intro facilitan el sencillo uso de los dispositivos. Incluyen recordatorios automáticos, un funcionamiento silencioso y botones retro iluminados en la pantalla frontal con extinción automática de la retroiluminación. Los ajustes pueden establecerse usando la tarjeta de datos DreamStar™. Los datos de cumplimiento se almacenan durante 365 días en la memoria interna del dispositivo para un sencillo análisis con el Software DreamStar™ Analyze .

Características :

Facilidades de uso :

- Pantalla frontal
- Ajustes para auto recordatorio
- Botones grandes y retroiluminados
- Menú multilingüe
- Funciona con batería externa (opción By-pass del humidificador)
- Descarga de los datos de cumplimiento a través de la tarjeta de memoria DreamStar™
- Configuración a través de la tarjeta DreamStar™
- Software completo de análisis DreamStar™ Analyze

Tecnología :

- Control de agua Dreamstar™
- Humid Control

Totalmente integrado :

- Humidificador HC integrado
- Una única conexión eléctrica para dispositivo y humidificador

Automatizado :

- Cambio automático para la compensación de la presión de altitud y barométrica
- Alimentador Universal interno
- Compensación automática de fugas

ESPECIFICACIONES :

Características :

Presión de salida : 4 cm H_20 a 20 cm H_20 (+/- 0,6 cm H_2O)

Max. fujo para 1cmH2O caida de presión en la salida del paciente : 160 lpm a 20 cmH_2O sin humidificador

Nivel de ruido : 26 dB medido con una tolerancia de 2 dB de acuerdo con la ISO 17510-1:2002

Modo de operación : Presión constante

Duración de Rampa : 0 a 45 minutos ajustable por 5 minutos

Presión de confort : 4 cm H20 a presión prescrita

Capacidad de la cámara del humidificador :
300 ml al nivel máximo de agua

Ajuste del rango y la potencia del calentador:
0 - 10 adjustable (40 Vatios en la posición 10)

Características físicas :

Tamaño : 20 cm ancho X 23 cm fondo X 12 cm alto

Peso : 1,5 kg con humidificador; 1,4 kg sin humidificador

Filtro : Lavable estándar o desechable HEPA

Características de potencia :

Alimentación: Rango de entrada 100-240 V, 50-60 Hz

Alimentador en batería : 13 V

Consumo de energía :
50 VA max sin humidificador; 90 VA con humidificador a la máxima posición

Clasificación IEC 60601-1 : Clase II (doble aislamiento) Tipo BF

Requisitos del entorno :

Temperatura de operación:
5°C a 35°C, 10% a 95% Humedad relativa (RH), sin condensación

Temperatura de almacenado :
-20°C a 60°C, Humedad relativa (RH) ≤95%, sin condensación

Altitud de operación : desde el nivel del mar hasta los 2700 metros

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS :

Productos y accesorios :	Referencia:
DreamStar™ Intro (Incluye circuito de paciente de 1,8m y bolsa de transporte)	M-115500-IN
DreamStar™ Intro Evolve CON cámara de agua (Incluye circuito de paciente de 1,8m y bolsa de transporte)	M-115520- IN
DreamStar™ Intro Evolve CON tapa (Incluye circuito de paciente de 1,8m y bolsa de transporte)	M-115510- IN
Cámara de agua DreamStar™ (Incluye base, tapa y junta)	M-315510-14
Tapa DreamStar™ CPAP	M-315530-19
Kit soporte del filtro (27x42)	M-314820-02
Filtro de admisión de aire / 96 unidades	M-414840-06
Filtro de alta eficiencia / 100 unidades	M-414841-07
Bolsa de transporte DreamStar™	M-815505-00
Cable alimentador DreamStar™– IN	M-660601-04
Cable para mechero de coche Dreamstar™ 3A	M-214530-01
DreamStar™ cable de batería 3A	M-214530-00
Circuito de paciente 1,80 m / diam 22mm	M-261000-04
Manual del Paciente de la gama DreamStar™	M-155DFU03-20
Manual para el profesional DreamStar™ Evolve	M-155DFU03-80

Gestión de datos :	Referencia
Software de análisis DreamStar™	M-215630-00
Kit clínico gama DreamStar™	M-215630-01
Tarjeta de memoria	M-215530-00
Lector tarjeta de memoria	M-214830-03
Manual del usuario	M-156DFU01-10

Para más información contactar con la siguiente dirección :
customerservice@sefam-medical.com
marketing@sefam-medical.com

DreamStar™ es una marca registrada de SEFAM

CE 0459

SEFAM

Planta de fabricación , 10 Allée Pelletier Doisy - 54600 VILLERS-LES-NANCY - FRANCE
Razón Social , 144 Avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY sur SEINE - FRANCE

BRO037-04 / 2014